

# Игольчатые клапаны под приварку - SW/ внутренняя резьба *Needle Valves Socked Weld / Female*

Мод. 050SW



## Применение

Отсечение приборов измерения давления  
(манометров, реле давления, датчиков и т.д.)

## Соединения

Вход под приварку (SW)  
Резьбовой выход согласно ANSI-ASME B1.20.1  
ISO 228 - ISO 7/1

## Номинальное давление

Согласно параметрам трубы

## Уплотнения

Стандартное: Графит ( $T > 200^{\circ}C$ )

## Характеристики

Затвор, отделенный штока  
Стопорный штифт крышки  
Защита от пыли  
Удобство управления

## Applications

Pressure instruments isolation  
(gauges, switches, transmitters, etc.)

## Connections

Socked weld inlet (SW)  
Threaded outlet to ANSI-ASME B1.20.1  
ISO 228 - ISO 7/1

## Rating

To schedule pipe

## Seals

Standard: Graphite ( $T > 200^{\circ}C$ )

## Features

Not rotating trim  
Bonnet locking pin  
Dust cup  
Easy operation

# Порядок оформления заказа

## Ordering Information

Модель / Model	
050SW	Под приварку SW/внутренняя резьба Socket weld / Female

* Вых. соединения Connections OUT	
D	1/2" NPT-F
E	3/4" NPT-F
X	SW как вход / SW as IN

Материал уплотнения Seal material	
G	Графит / Graphite



Параметры / Schedule	
40	
80	
160	
XXS	

Вх. соединения Connections IN	
D	1/2" SW
E	3/4" SW

Материалы / Materials	
L	S.S. 316L
DL	S.S. 316 / 316L (Dual grade)
N	S.S. 316 Nace
C	C.S. A 105
LF2	C.S. A 350 LF2
D	Duplex F51
SD	Superduplex
M	Monel 400
X	По запросу / On demand

Опции / Options  
См. таблицу / See table

\* Стандарт NPT  
Добавить / Add:  
R = BSPT thread  
G = BSPP thread  
Прим. / Ex: DR = 1/2" BSPT

