

Технологии Emerson для решения Ваших задач



Краткий каталог продуктов и услуг

Интеллектуальные системы управления, программное обеспечение, технологии измерений и регулирования, которые помогают лучше управлять предприятиями и производством



Датчики давления

Многопараметрические преобразователи

Rosemount 3051 SMV, 4088

в составе расходомера переменного перепада давления обеспечивает:

- измерение трех переменных процесса: разности давлений, статического давления и температуры (при помощи дополнительного термопреобразователя сопротивления типа Pt 100)
- вычисление мгновенного массового расхода жидкости, пара, газа или объемного расхода газа, вычисление количества измеряемой среды (функция счетчика), а также вычисление расхода тепловой энергии (Rosemount 3051 SMV)

Выходные протоколы 4 - 20 мА HART, WirelessHART, Fieldbus, Modbus

Высокоточные интеллектуальные датчики давления

Rosemount 3051S

датчики, в том числе беспроводные, с лучшими в мире метрологическими и функциональными характеристиками

Rosemount 3051*

самые продаваемые датчики в мире

Rosemount 2051*

полная серия датчиков давления удовлетворяет Вашим требованиям по измерению давления, уровня и расхода

Датчики перепада давления и первичные элементы для измерений расхода

Rosemount 3051S, 3051*, 2051*, 3051 SMV, 4088,

Метран-150* используются с первичными элементами:

- осредняющая напорная трубка (ОНТ) Annubar 485, Annubar 585
- диафрагмы Rosemount серии 405, 1195, 1595
- диафрагмы по ГОСТ 8.586-2005 ДКС, ДБС, ДФК, ДВС, ДФС

Интеллектуальные датчики давления*

Метран-150

Экономичные и малогабаритные датчики давления и уровня*

Rosemount 2088

легкий, компактный, штуцерное исполнение для измерения избыточного и абсолютного давлений

Метран-75

датчик штуцерного исполнения для измерения избыточного и абсолютного давлений в различных отраслях промышленности

Метран-55

Микропроцессорный датчик для широкого применения в различных отраслях промышленности, а также погружные зонды

Датчики давления для объектов атомной энергетики*

Метран-150АС

новое поколение российских интеллектуальных датчиков повышенной стабильности

Разделительные выносные мембраны*

Rosemount 1199 – для измерения давления, уровня и расхода в сложных технологических условиях, таких как критические температуры и агрессивные среды

Клапанные блоки Rosemount 304, 305, 306

Клапанные блоки Метран 0104, 0106

Кабельные вводы, переходники

Сосуды СК, СУ, СР – конденсационные, уравнивательные, разделительные



Широчайший выбор измерительного и аналитического оборудования, что помогает больше узнать о технологическом процессе.



Датчики температуры

Измерительные преобразователи температуры

Rosemount 3144P*

Лучшее решение для самых ответственных точек измерений в системах управления и безопасности. Самый надежный полевой корпус в классе, опции расширенной диагностики и наивысшая точность измерений.

Rosemount 644*

Высокая точность и надежность измерений на ответственных участках. Широкие возможности по конфигурации дополнительных опций диагностики.

Rosemount 248*

преобразователь температуры с цифровой передачей данных по HART-протоколу (либо по WirelessHART). Совместимость со всеми первичными преобразователями Rosemount. Доступен в беспроводном исполнении

Rosemount 648*

Беспроводной измерительный преобразователь температуры. Позволяет создавать полностью автономные точки измерения

Rosemount 848T

Многоканальный преобразователь температуры. Архитектура Foundation Fieldbus позволяет кардинально снизить количество проводки на предприятии, позволяя объединять на одну пару проводов до 128 точек измерения. Доступно **беспроводное исполнение***

Датчики температуры с унифицированным выходным сигналом*

Метран-280

Датчики температуры с цифровой передачей данных по HART-протоколу а также токовой петле 4-20мА

Метран-2700

Датчики температуры с выходным сигналом 4-20мА. Микропроцессорная электроника обеспечивает более высокую точность и возможность конфигурирования параметров датчика при помощи ПК.

Метран-270

Датчики температуры с выходным сигналом 4-20мА. Аналоговая электроника позволяет организовать надежное измерение с умеренными затратами.

Первичные преобразователи температуры

Rosemount 0065* – термопреобразователи сопротивления (ТС)

Rosemount 0185* – термоэлектрические преобразователи (ТП)

Метран-2000* – расширенный ряд конструктивов и исполнений ТС и ТП, включающий большое количество исполнений по защитной арматуре, конструкционным материалам, защитным корпусам и типам чувствительных элементов.

Многозонные преобразователи* – решения для измерения профилей температуры в резервуарах и реакторах

Комплекты термопреобразователей* – решения для узлов учета теплоносителей

Поверхностные преобразователи* – решения для измерения температуры поверхностей

Rosemount 0085 – термопреобразователи сопротивления с монтажом на жестком хомуте. Уникальное решение для поверхностных измерений температуры трубопроводов, включая подземные.

Узлы и детали к датчикам температуры*

Защитные гильзы, монтажные комплекты, штуцеры, бобышки, шайбы



Уровнемеры

Бесконтактные радарные уровнемеры

Rosemount 5600 – измерение уровня жидких, вязких, твердых, сыпучих сред

Rosemount 5400 – измерение уровня жидких, вязких сред

Волноводные радарные уровнемеры

Rosemount 5300 – измерение уровня жидких, вязких, твердых, сыпучих и уровня границы раздела двух жидких сред

Rosemount 3300 – измерение уровня жидких, вязких сред и уровня границы раздела двух жидких сред

Rosemount 3308 БЕСПРОВОДНОЙ – Точное и надежное измерение уровня и границы раздела сред на отдаленных объектах

Бесконтактные ультразвуковые уровнемеры

Rosemount 3100 – измерение уровня и расчет объема и расхода жидких сред

Электронные выносные сенсоры (ERS)

Rosemount 3051SAL, Rosemount 3051SAM – новые технологии измерения уровня методом перепада давления

Датчики гидростатического давления и погружные зонды

Rosemount 3051SAL, Rosemount 3051SAM, Rosemount 3051L*, Rosemount 2051L*, Метран-55, Метран-150L*

Беспроводные средства измерения и коммуникации

Rosemount 3051S, 2051, 3051 – для беспроводных измерений давления

Rosemount 248*, 648*, 848T* – для беспроводных измерений температуры

Rosemount 3308, 2160 – для беспроводных измерений и сигнализации уровня

Беспроводной шлюз **Rosemount 1420, 1410** – управляет сетью беспроводных приборов, обеспечивает сбор данных от полевых приборов и интеграцию этих данных в систему верхнего уровня, используя стандартные протоколы обмена данными.

Преобразователь сигнала HART в беспроводной WirelessHART **Rosemount-775** – позволяет интегрировать в беспроводную сеть любой проводной датчик, имеющий выходной сигнал 4-20 мА+HART

Преобразователь дискретного сигнала в беспроводной **Rosemount 702** – для преобразования дискретных сигналов в цифровой сигнал по беспроводному протоколу WirelessHART

Универсальные контроллеры

Rosemount 3490 – обеспечение полной функциональности для целей контроля и регулирования; применяются с любыми уровнемерами, имеющими выходной сигнал 4-20 мА/HART

Измерение сыпучих сред

Rosemount 5708 Трехмерный сканер сыпучих материалов – Измерение сыпучих и порошковых материалов независимо от типа материала или характеристик продукта, агрессивности условий среды хранения, размера бункера, резервуара или контейнера для хранения

Вибрационные сигнализаторы уровня

Rosemount 2110 – для общепромышленных применений

Rosemount 2120, Rosemount 2130 – для ответственных процессов

Rosemount 2160 – беспроводная модель с поддержкой протокола WirelessHART

Поплавковые реле уровня

Mobrey

Беспроводной акустический преобразователь **Rosemount 708** – для акустического мониторинга утечек (перепускные клапана, конденсатоотводчики и т.п.) с помощью ультразвукового сигнала

Беспроводной счетчик импульсов **Rosemount 705** – для измерения среднего расхода и определения суммарного объема





Расходомеры. Счетчики. Плотномеры

Коммерческий и технологический учет воды, различных жидкостей и газов, пара, нефтепродуктов.

Массовые кориолисовые расходомеры

Серия Micro Motion для высокоточного измерения массового расхода газов, жидкостей, высоковязких сред
сенсоры CMF, CMFS, CMFHC, F, R, H, T, DH, DL, CNG050, LF преобразователи 5700, 1700, 2700, 1500, 2500, 2200S, 2400S, 3300, 3500, 3350, 3700

типоразмеры от 1 до 300 мм

Электромагнитные расходомеры

Измерение объемного расхода жидкостей, щелочей, кислот, пульп и суспензий:

Rosemount 8700. Для сложных применений; имитационная методика поверки без снятия с трубопровода; типоразмеры от 4 до 900 мм

Rosemount 8750. Для учета воды и сточных вод, системы водоподготовки; имитационная методика поверки без снятия с трубопровода; типоразмеры от 15 до 1200 мм

Метран-370*. Разработан с применением технологии Rosemount; типоразмеры от 15 до 200 мм

Вихревые расходомеры и счетчики

Измерение объемного расхода жидкостей, газов и пара

Rosemount 8800. Для сложных применений; уникальная, не засоряемая конструкция проточной части; типоразмеры от 15 до 300 мм

Rosemount 8600. Для общих применений; процессы учета и мониторинга «чистых» сред; типоразмеры от 25 до 200 мм

Метран-331*. Счетчик газа многопараметрический; встроенные в проточную часть датчик давления и температуры; типоразмеры от 32 до 150 мм

Метран-332*. Счетчики пара многопараметрический; встроенные в проточную часть датчик давления и температуры; типоразмеры от 32 до 150 мм

Вихреакустические преобразователи расхода

Метран-300ПР*. Для воды и водных растворов, систем учета тепловой энергии; съемное тело обтекания – высокая ремонтопригодность; имитационная методика поверки; типоразмеры от 25 до 300 мм

Метран-320*. Для воды и водных растворов, систем учета тепловой энергии; автономное питание; съемное тело обтекания – высокая ремонтопригодность; имитационная методика поверки; типоразмеры от 25 до 100 мм

Метран-305ПР*. Для систем поддержания пластового давления; устойчив к минерализованной воде; давление до 30 МПа; съемное тело обтекания – высокая ремонтопригодность; имитационная методика поверки; типоразмеры 50 и 100 мм

Расходомеры переменного перепада давления

Rosemount 3051 SFA, Метран-350*, Метран-150 RFA* – расходомеры на базе осредняющей напорной трубки (ОНТ) Annubar

Rosemount 3051 SFC – расходомеры на базе диафрагм Rosemount серии 405

Измерительные комплексы на базе диафрагм ДКС, ДБС, ДФК, ДВС, ДФС износоустойчивых и диафрагм с коническим входом (ГОСТ 8.586-2005, МИ 2638-2001, РД50-411)

Плотномеры

Преобразователь плотности газа GDM

Прямое и высокочувствительное измерение плотности газа (взамен преобразователя плотности 7812)

Преобразователь плотности газа SGM

Прямое и малоинерционное измерение удельной плотности, молекулярного веса, а так же относительной и базовой (приведенной к нормальным условиям) плотности газа (взамен преобразователя плотности 3098)

Преобразователи плотности и расхода CDM

Прямое высокоточное измерение плотности и расхода жидкостей (взамен поточных плотномеров 7835, 7845, 7847)

Преобразователи плотности FDM

Прямое измерение плотности и концентрации жидкостей (взамен погружных плотномеров 7826 и 7828)

Преобразователи вязкости FVM

Измерение вязкости и плотности жидких сред (взамен погружных вискозиметров 7827 и 7829)

Преобразователи вязкости HFVM

Измерение вязкости тяжелых топлив, контроль горения топлива (взамен погружных вискозиметров 7829)



Системы и средства коммерческого учета жидкости и газа

Расходомеры

Ультразвуковые жидкостные и газовые расходомеры. Благодаря функциональным возможностям связи по протоколу HART и многолучевой конструкции «хордового» типа, обеспечивают диагностику в режиме реального времени, высокую точность, стабильность, резервирование и сокращение эксплуатационных расходов при коммерческом учете расхода жидкостей и газов. Простые в эксплуатации и техническом обслуживании, благодаря отсутствию движущихся частей. **Daniel 3814, 3812, 3414, 3412**

Расходомеры переменного перепада давления. Выпускаются в большинстве типоразмеров и номиналов по давлению и отвечают жестким требованиям, предъявляемым к приборам для применения в крупных системах и системах специального назначения. Используются для измерения расхода газа в различных условиях, включая системы транспортировки, трубопроводы, распределительные системы, морские платформы, а также в других отраслях энергетики и перерабатывающей промышленности.

Турбинные расходомеры жидкости. Отличаются высокой точностью и повторяемостью измерений даже в наиболее сложных условиях коммерческого учета. К типовым примерам применения этих приборов можно отнести измерение расхода в трубопроводах сырой нефти и нефтепродуктов, распределительные нефтебазы, резервуарные парки, а также передвижное оборудование. Высокая точность измерений достигается за счет применения турбины с лопастями, скорость вращения которой пропорциональна расходу. **Daniel 1200, 1500**

Дополнительное оборудование Daniel для измерения расхода. Широкий выбор дополнительного оборудования для измерения расхода нефти и газа, включая струевыпрямители различной конструкции, предварительные усилители, индикаторы расхода, счетчики, контакторы и фильтры очистки газа.

Измерительные системы

Комплексные решения по учету газа, нефти и нефтепродуктов. Собранные и протестированные на заводе узлы учета, включающие в себя: входные и выходные коллектора, измерительные трубопроводы с запорно-регулирующей арматурой, расходомеры любого принципа действия, датчики давления, перепада давления, температуры или многопараметрические вычислители расхода, блоки качества и супервизорную систему, например, DanPac. Может комплектоваться блок боксами со смонтированными в них узлами системы.

Пруверы. Измерительные участки номинальным диаметром от 4 до 42 дюймов (от 10 до 107 см) и пропускная способность от 100 до 42 000 баррелей в час (от 15,89 до 6674 м³/ч), рассчитаны на работу в диапазоне температур от -от -46°С до 88°С.

Шаровые двунаправленные прuverы, а также однонаправленные прuverы и поршневые прuverы, пригодные для эксплуатации при низкой температуре. Двунаправленные прuverы отличаются высокой надежностью и долговечностью и требуют минимального технического обслуживания. Однонаправленные прuverы обеспечивают непрерывность потока и минимальные потери давления.

Компакт-пруверы. Позволяют проводить калибровку расходомеров в лабораторных или эксплуатационных условиях. Многопараметрическая электроника позволяет проводить как калибровку массовых расходомеров, так и объемных счетчиков. Небольшой размер, вес и высокий коэффициент изменения диапазона измерения 1000:1 делают возможным установку прuverа на платформе грузовика или прицепа. Типоразмеры от 8 до 40 дюймов. Измерения в линиях с пропускной способностью до 4000 м³/час.

Система управления и контроля DanPac. Интеллектуальное решение для фискального учета. Контроллерная система для сбора данных технологического процесса обеспечивает точный учет и непревзойденный контроль при коммерческом учете нефти и газа. Предусматривает для пользователей различные возможности учета, встроенные функции резервирования и большое разнообразие хост-систем PCU (распределенная система управления) и SCADA (система диспетчерского управления и сбора данных).

Регулирующие клапаны с разгруженным поршнем

Клапаны с пилотным управлением могут быть сконфигурированы для работы в различных управляющих контурах. Предназначены для двухпозиционного регулирования типа «открыть-закрыть», ограничения потока, поддержания противодействия и перепада давления, в качестве предохранительных и редуционных клапанов, в задачах управления уровнем, для двухступенчатой отсечки потока и точного цифрового регулирования расхода. Размеры варьируются от 2 до 12 дюймов. **Daniel 500, 600, 700**





Системы учета энергоносителей

Коммерческий учет жидкостей, газов, пара, тепловой энергии

Системы измерительно-информационные.

В состав систем в зависимости от заказа входят:

- стандартные сужающие устройства, **OHT Annubar**, стабилизирующие диафрагмы **Rosemount**
- расходомеры **Rosemount 3051SFA**, **Rosemount 3095MFA** на базе **OHT Annubar**, **Rosemount 8800D**
- датчики давления и перепада давления **Rosemount 3051***, **Rosemount 3095**
- термопреобразователи сопротивления **Rosemount 0065***, **Rosemount 0068**
- термоэлектрические преобразователи **Rosemount 0183**, **Rosemount 0185***
- измерительные преобразователи температуры **Rosemount 244**, **Rosemount 248***, **Rosemount 644***, **Rosemount 3144P***, **Rosemount 3244MV**
- контроллеры **ROC/FloBoss**

Измерительный комплекс ТЭКОН-20К*

возможность применения любых средств измерения расхода, давления и температуры компании Emerson

Теплосчетчик Метран-400*

Для учета тепловой энергии, горячей и холодной воды:

- на базе вихреакустических расходомеров **Метран-300П*** и **Метран-320***, электромагнитных расходомеров **Метран-370***
- вычислители **Текон-19**, **СПТ**, **ВКТ-7**, **ИМ2300**
- возможность организации полностью автономного узла учета

Контроллеры: **FloBoss 103**, **FloBoss 107**, **FloBoss S600+***, **ROC800 (ROC809, ROC827)**, **ControlWave**

Функциональная аппаратура. Средства коммуникаций

Блоки питания*

Метран-600, **Метран-600М** – одно- и многоканальные наличие взрывозащищенного исполнения Exia

Метран-601Б – импульсный источник питания

Метран-662, **Метран-664** – многоканальные источники питания постоянного тока

Метран-611 – блок питания и корнеизвлечения

Барьеры искрозащиты серии **Метран-630** взрывозащищенное исполнение Exia, Exib

Вторичные приборы*

Метран-901 – одноканальный безбумажный регистратор

Метран-910 – видеографический безбумажный регистратор

Метран-970, **Метран-980-Ex** – модули ввода/вывода

Метран-950, **Метран-950МК** – измерительные преобразователи

Метран-961 – технологический измеритель-регулятор

Средства коммуникаций

Полевой коммуникатор модели 475 – универсальный полевой коммуникатор, настройка и конфигурирование интеллектуальных полевых приборов, поддерживающих протоколы HART или Foundation fieldbus

Метран-682* – HART-USB модем; взрывозащищенное исполнение Exia

AMS Metran Configurator – конфигурирование и настройка интеллектуальных контрольно-измерительных приборов на базе протокола HART

Rosemount 333 HART Tri-Loop – конвертер HART-сигнала в аналоговый (три дополнительных аналоговых сигнала)



Метрологическое оборудование

Промышленные лаборатории*

Готовые решения для создания новых и переоснащения действующих метрологических лабораторий с использованием эталонного производства ПГ “Метран”, а также ведущих российских и зарубежных компаний. Готовые рабочие места инженера метролога и специалиста по КИПиА для обслуживания широкого спектра средств измерений

Метрологические стенды и комплекты оборудования – для поверки, калибровки, ремонта датчиков давления (в том числе прецизионных датчиков с погрешностью от 0,025%, средств измерений абсолютного давления, многопараметрических датчиков в составе расходомеров и узлов учета энергоресурсов), вторичных приборов, технических и кислородных манометров, тягонапорометров и других средств измерений с унифицированными или цифровыми выходными сигналами (по HART-протоколу). Предлагаемые решения позволяют автоматизировать поверочные работы и проводить одновременную поверку нескольких приборов

- для поверки, калибровки, ремонта датчиков температуры и вторичных приборов
- для поверки, калибровки, проверки работоспособности газоаналитического оборудования
- для поверки, калибровки уровнемеров с погрешностью от ± 1 мм
- для поверки, калибровки беспробивным способом расходомеров и узлов учета энергоресурсов, в том числе с возможностями поверки и калибровки сужающих устройств и тел обтекания этих расходомеров
- для поверки калибровки электроизмерительного оборудования и входных/выходных каналов вторичных приборов, регистраторов и контроллеров

Учебные лаборатории*

Учебные стенды, стенды-тренажеры и комплекты оборудования

для учебных заведений и центров повышения квалификации промышленных предприятий.

для изучения конструкции, особенностей работы и настройки измерительного оборудования, изучения методов калибровки и поверки датчиков, поиска и устранения неисправностей для различных технологических процессов

Калибраторы и эталонные модули давления*

Эталонные для поверки/калибровки приборов давления, включая высокоточных и низкопредельных измерительных преобразователей, для работы в лабораториях и по месту эксплуатации приборов

Портативные калибраторы давления

Метран-520 Портативный калибратор со встроенным модулем и источником создания давления, питание поверяемых приборов, документирование и работа с шаблонами проверок, HART, дополнительные возможности обработки результатов измерений (преобразование, статистика)

Метран-517 – поверка/калибровка приборов давления (в том числе высокоточных) и вторичных приборов, HART, взрывозащищенное исполнение

Метран-518 – цифровой модуль давления (избыточное, абсолютное, давление-разрежение), общепромышленного, взрывозащищенного и обезжиренного исполнения. Возможность выбора класса точности при заказе (от 0,02% до 0,1%). Совместная работа с калибраторами Метран-517, **Метран-520** или напрямую с ПК

Метран-502-ПКД-10П Цифровой эталонный манометр

Метран-501-ПКД-Р – поверка/калибровка приборов давления с погрешностью от 0,15% и грубее и вторичных приборов

Пневматические калибраторы давления серии **Метран 500-Воздух**

Высокоточные эталоны давления от 5 Па до 1000 кПа, класс точности от 0,01%

Программное обеспечение «Поверка СИД»

Автоматизация работ по поверке и калибровке средств измерений при работе с Калибраторами давления Метран и на Метрологических стендах. Обработка результатов измерений и формирование протоколов поверки, ведение базы данных поверяемых приборов и архива проверок, удаленное управление эталонами (калибраторами, контроллерами, мультиметрами и др.)

Вспомогательное оборудование: источники создания давления, системы питания и блоки подготовки воздуха для эталонов и стендов, оборудование для подключения и установки поверяемых приборов (соединительные шланги, штуцеры переходные, быстроръемные соединения, стойки, коллекторы, метрологические столы), комплекты запасных частей

Метрологические услуги. Сервис*

Услуги по поверке, калибровке и ремонту эталонов давления, электронных калибраторов, прецизионных датчиков давления





Аналитическое оборудование

ЖИДКОСТНОЙ АНАЛИЗ:

Трансмиситтеры

56 – 4х-проводный микропроцессорный анализатор как измеряемых параметров (рН/ОВП, проводимость, O_2 , O_3 , Cl_2 , ИСЭ NH_4^+ , F^- , мутность, в том числе расход, уровень и температура), так и вычисленных (рН-калькулятор, концентрации-%, доза химреагента). Полноцветный дисплей, поддерживает непрерывное измерение аналитических входных сигналов одного или двух датчиков

1056 – 4х-проводный интеллектуальный многопараметровый анализатор с 2 независимыми входами и выходами, позволяет одновременно анализировать две различные величины

1057 – 4х-проводный анализатор рН/ОВП и контактной проводимости до трех измерений

1066 – многопараметровый двухпроводный, в том числе **Ex-i** интеллектуальный анализатор жидкости с автоматической диагностикой и калибровкой датчиков рН, поддерживающих внутренний интерфейс Smart

5081 – многопараметровый двухпроводный анализатор, в том числе **Ex-i** с цифровым дисплеем

Датчики рН/ОВП

396, 398 – для сред с высоким содержанием взвешенных и абразивных веществ

3300, 3400, 3500 – для агрессивных сред с высокими температурой и давлением

RB – для агрессивных сред в труднодоступных для обслуживания точках монтажа

Датчики проводимости

222, 242, 245 – для горячих растворов агрессивных кислот и щелочей с высоким содержанием абразивных примесей

140...142 – измерение в высокотемпературных процессах до 200°C и давлении 8 бар

400...404 – измерение проводимости в средах от ультрачистой воды до солевых растворов

Широкая линейка датчиков кислорода, хлора и соединений, озона, ионов натрия, кремниевой кислоты, фосфатов, гидразина

ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗ:

Хроматографы

370XA – новейший анализатор компонентного состава и расчета физико-химических параметров природного газа

500, 700 – промышленные газовые хроматографы

700XA – точный, непрерывный контроль компонентов газообразных или жидких рабочих сред, автоматически определяет состав газа горячего природного, попутного нефтяного газа и продуктов его переработки

Экстракционные газоанализаторы

Серия X-Stream – универсальный анализатор, определяющий до 60 различных компонентов, до 5 компонентов в одном корпусе. Комплектуется ИК/УФ фотометрическими ячейками, парамагнитными, электрохимическими ячейками для измерения теплопроводности. Общепромышленное и взрывозащищенное исполнения

Серии MLT, CAT2000 на базе NGA2000

анализирует до 5 компонентов одновременно в одной или двух секциях для настенного монтажа

Анализаторы дымовых газов

ОСХ8800 – анализатор кислорода и несгоревших углеводородов. Аналитический блок устанавливается непосредственно в трубу/дымоход с топочным газом, электронный блок может монтироваться непосредственно на аналитическом блоке или на расстоянии до 45 м. Система подготовки пробы не требуется

ОХТ 4000 – анализатор кислорода с методом измерения на основе циркониевой ячейки. Зонд устанавливается аналогично ОСХ8800. Для процессов с температурами до 1000°C. Система отбора и подготовки пробы не требуется

5081 FG – анализатор кислорода с методом измерения на основе циркониевой ячейки, для процессов с температурами до 1400°C. Система отбора и подготовки пробы не требуется

Квантовые лазерные анализаторы

СТ – до 9 определяемых компонентов одновременно, возможность использования квантового и диодного лазера одновременно, разрешение до ppb, продувка под давлением

Датчики для мониторинга воздуха рабочей зоны

Сенсоры серии **SX3**, Трансмиситтер **Millennium II** – применяются для анализа токсичных и горючих газов. Сенсор с электрохимической, термодаталитической или оптической ячейкой подключается к трансмиситтеру или удаленно. Исполнения датчика:

Millennium II – одно- или двухканальный датчик загазованности с OLED-дисплеем

Millennium II Basic – одноканальный датчик загазованности без дисплея со светодиодной индикацией состояния

Rosemount 935 – оптический трассовый газоанализатор с разнесённым на расстояние до 200 м излучателем и приемником для контроля дозврывоопасных концентраций углеводородных газов в воздухе;

Rosemount 936 – оптический трассовый газоанализатор с разнесённым на расстояние до 80 м излучателем и приемником для контроля опасных концентраций токсичных газов в воздухе.

Rosemount 975 – извещатели пламени для контроля возгорания углеводородных и других опасных газов. Оптический мониторинг ИК, УФ и видимого спектра пламени.

GDU Incus – ультразвуковой сигнализатор утечек горючих и токсичных газов. Контроль на самой ранней стадии возникновения утечки без контакта с облаком опасного газа.

APM – сигнализатор наличия твёрдых частиц в воздухе. Мониторинг масляного тумана, пыли, сажи, дыма, продуктов горения в воздухе при помощи ИК оптического сенсора для работы во взрывоопасных средах

Удаленная автоматизация и SCADA-системы

Средства измерений, средства управления, приборы коммерческого учета, оптимизации, средства связи и интеграции данных для промышленных систем для сегмента нефтегазовой промышленности в таких областях, как добыча газа, добыча нефти, транспортировка и распределение нефти и газа.

Контроллеры телемеханики

ControlWave – для автоматизации крупных объектов. Сочетает функции контроллеров телемеханики (RTU), и программируемых логических контроллеров (ПЛК) в одном устройстве, низкое энергопотребление, широкие коммуникационные возможности, всепогодное исполнение; отчетность, архивные базы данных вычисления расхода; масштабируемость; алгоритмы управления; быстрое действие

ControlWave Micro* – автоматизация небольших объектов и телемеханика; модульная конструкция среднего уровня для реализации большинства задач; беспроводной интерфейс

ControlWave Express – телемеханика и простейшая автоматизация для небольших задач

ControlWave ExpressPAC – сконфигурированное решение по автоматизации

ROC800 – лучшие характеристики контроллеров телемеханики (RTU), вычислителей расхода и программируемых логических контроллеров (ПЛК) в одном устройстве: низкое энергопотребление, широкие коммуникационные возможности, всепогодное исполнение; отчетность, архивные базы данных вычисления расхода; масштабируемость; алгоритмы управления; быстрое действие

ROC800L – объединяет в себе высокую производительность серии **ROC800** и прикладные программы, необходимые для измерения и регулирования расхода жидких углеводородов

DL8000 – создан на основе высокопроизводительного контроллера дистанционного управления серии **ROC800**, идеальное устройство для контроля и управления наливом жидких углеводородов в транспортировочные емкости

Вычислители расхода

FloBoss103 – измерение расхода газа в одном трубопроводе методом перепада давления

FloBoss107/107E – измерение расхода природного и попутного нефтяного (сертифицированного) газа в 1-4 трубопроводах

Контроллеры расхода щитового монтажа

FloBoss600+* – работает со всеми типами первичных преобразователей расхода; имеет карту провера

SCADA-системы

Open Enterprise – сбор и анализ информации, слежение за процессами в режиме реального времени и подготовка отчетной документации

Управление состоянием машинного оборудования

Анализатор технического состояния машинного оборудования CSI 2140

- Встроенная функция анализа и расширенного поиска и устранения неисправностей активируется нажатием одной кнопки, обеспечивая моментальное получение оценки работоспособности оборудования.
- Высокая скорость сбора информации при использовании одновременного анализа данных по 4 каналам.
- Эффективные функции оповещения и анализа, позволяющие осуществлять непосредственное тестирование нужного механизма и устранение возникших неисправностей.
- Технология раннего обнаружения дефектов подшипников и зубчатых передач PeakVue.

Мобильная система контроля и анализа состояния машинного оборудования CSI 2600

- Система непрерывного мониторинга и анализа состояния оборудования, устанавливаемая на определенный промежуток времени.

- Непрерывная регистрация и запись данных за установленный период времени от нескольких часов до недель; дополнительно используется технология PeakVue для анализа состояния подшипников качения и редукторов.
- Данные о переходных процессах можно просмотреть и воспроизвести в реальном времени с визуализацией работы механизмов и конструкции для выполнения расширенного анализа и диагностики наиболее сложных и частых неполадок оборудования.
- Мониторинг и устранение неисправностей в процессах запуска, останова и работы турбинного оборудования.
- 100 часов синхронной непрерывной записи сигналов по 24 каналам.
- Временная диаграмма (waveform) в реальном времени и анализ спектров.

* производится в России в г. Челябинск



Управление состоянием машинного оборудования

Цифровая противоразгонная защита CSI 6300 SIS

- Измерение скорости и определение направления вращения вращающегося оборудования, такого как турбины, компрессоры и насосы.
- Сертификация TUV в соответствии с IEC 61508:2010.
- Предотвращение работы оборудования в режиме превышения допустимой скорости и определение вращения в неверном направлении, возможное при запуске.

Система контроля машинного оборудования CSI 6500MS*

- Непрерывный мониторинг в режиме реального времени, обеспечивающий диагностику состояния оборудования и его защиту
- Соответствие стандартам API 670 и API 618
- Легкая интеграция с распределенными системами управления компании Emerson

Беспроводной передатчик параметров вибрации CSI 9420

- Подключение к любому оборудованию быстро, просто и экономично.
- Передача информации о вибрации в безопасную самоорганизующуюся сеть по протоколу WirelessHART™; использование информации как оперативным персоналом, так и сотрудники отдела технического обслуживания.
- Измерение вибрации, температуры и степени износа подшипников с помощью технологии PeakVue.
- Подходит для использования в труднодоступных местах и в точках, где организация проводной сети не выгодна с экономической точки зрения.
- Измерение вибрации на любом оборудовании предприятия. Уровень искробезопасности практически для всех производственных участков.

Управление технологическими активами

AMS SUITE программное обеспечение диагностики и анализа состояния оборудования

Программный комплекс прогностической диагностики AMS Suite собирает воедино информацию о состоянии ответственных элементов предприятия, например, механического и технологического оборудования, измерительных приборов и клапанов, получаемую с помощью надежных диагностических технологий. Сочетание программного обеспечения, измерений в режиме реального времени, беспроводного оборудования и технологий получения данных с помощью портативных устройств создает основу для прогностической диагностики, и, как следствие, способствует увеличению производительности

Machinery Health Manager – управление состоянием машинного оборудования

Предназначен для диагностики состояния машинного оборудования и индикации результатов диагностики с применением технологий упреждающего технического обслуживания. Позволяет предотвратить незапланированные остановки, защитить основное оборудование и персонал, сократить затраты на техническое обслуживание. Набор инструментов интеграции, анализа и составления отчетов

Machinery Health Diagnostics, позволяет осуществлять планирование прогностического технического обслуживания по всему предприятию.

Intelligent Device Manager – управление контрольно-измерительными приборами и клапанами

Обеспечивает прогнозирующую диагностику КИПиА, упрощает конфигурирование, автоматизирует метрологические мероприятия и документирует все проведенные действия.

Позволяет повысить эффективность технического обслуживания и использовать диагностические возможности современных измерительных приборов.

Performance Monitor – контроль параметров технологического оборудования

Предназначен для анализа и получения значений максимальной производительности важного механического и технологического оборудования в реальном времени. Анализ рабочих характеристик оборудования позволяет увеличить эффективность технологического процесса, проверить соответствие рабочих характеристик поставленным целям, составить расписание технического обслуживания и выявить первопричины неэффективной работы агрегатов.

Asset Graphics

Выводит параметры процесса, параметры защиты механизмов, информацию об исправности и эффективности работы оборудования на экран оператора. Позволяет оператору отдела технического обслуживания контролировать состояние машинного оборудования, не покидая рабочего места.



Распределенная система управления ДельтаV™ *

Распределенная система управления ДельтаV, спроектированная по принципу «В центре внимания – пользователь» (HCD), предлагает новые возможности, помогающие избежать ненужных производственных операций, облегчает использование новейших технологий и внедряет специализированные знания для улучшения вашего производства

«Ввод/Вывод по требованию»

Концепция «В/В по требованию» обеспечивает беспрецедентные возможности по обеспечению гибкости подключения полевых сигналов В/В (ввода-вывода), по простоте интеграции и по повышению эксплуатационной готовности. Независимо от типа сигнала В/В (традиционного типа, FOUNDATION fieldbus, Modbus, Profibus DP, DeviceNet, AS-i bus или резервный беспроводной) новый сигнал добавляется и информация начинает использоваться гораздо быстрее и с меньшими усилиями по инжинирингу, проектированию и по полевым работам.

Электронная кроссировка

Позволяет вносить изменения в проект на поздних этапах, не оказывая влияния на архитектуру системы. Электронная кроссировка ДельтаV позволяет проложить полевую кабельную проводку в любом месте вне зависимости от типа сигнала или стратегий управления. Каждому клеммному блоку соответствует одноканальный характеристический модуль – CHARM, который позволяет подключать проводные линии сигналов любого типа в любых местах.

Традиционный Ввод/Вывод

Гибкая модульная подсистема, разработанная для установки в полевых условиях, рядом с оборудованием. Модульность, аппаратные ключи, защищающие от ошибок при установке модулей и функционирование по принципу plug-and-play делают подсистему В/В традиционных сигналов ДельтаV разумным выбором для управления техпроцессом. Выпускается в двух вариантах: широко применяемая **серия M** и новая **серия S**, построена на основе тех же технологий, но спроектирована с учетом концепции HCD, что позволяет повысить удобство применения и надежность. Новая конструкция облегчает установку и позволяет повысить надежность.

Цифровая коммуникация

Система ДельтаV – система, ориентированная на использование всех преимуществ Foundation fieldbus. Стабилизаторы питания шины интегрированы в карту Н1. Система ДельтаV также поддерживает шины Profibus DP и DeviceNet для интеграции с блоками управления моторов и приводов, шина AS-i может применяться для интеграции простых дискретных устройств (кнопки управления и т.д.). Система обеспечивает встроенную поддержку конфигурирования шин, не требуя конфигурационных инструментов сторонних поставщиков. Устройства ввода/вывода Ethernet легко подключаются посредством виртуального модуля ввода/вывода. Кроме того, система ДельтаV позволяет

вам воспользоваться преимуществами диагностики интеллектуальных полевых устройств на основе протокола HART.

Беспроводные технологии SmartWireless

Решения на основе Smart Wireless компании Emerson обеспечивают комплексный, адаптивный и гибкий подход к беспроводным технологиям. Самоорганизующаяся беспроводная сеть, основанная на стандарте WirelessHART (IEEE 802.15.4), обеспечивает безопасность и высокую надежность коммуникации в промышленных условиях и позволяет интегрировать такие системы как видеоконтроль, контроль местонахождения, мобильных работников, а также передачу данных от удаленных беспроводных полевых устройств в систему. Точки доступа в беспроводной сети обеспечивают Wi-Fi-покрытие и могут быть организованы в опасных зонах.

Встроенная интеллектуальная система ПАЗ (SIS)

Благодаря проверенной автономной и интегрированной архитектуре, отвечающей требованиям IEC 61511, система DelaV SIS повышает информативность технологического процесса для более надежной работы предприятия. Компания Emerson существенно упрощает систему противоаварийной защиты за счет добавления функции электронной кроссировки и установки характеристических модулей (CHARM).

Полная функциональность для системы любого масштаба

Технологическое оборудование и установки отличаются и по размеру и по уровню сложности. Для обеспечения максимальной окупаемости инвестиций система должна легко масштабироваться, не создавая дополнительных сложностей. Как часть архитектуры PlantWeb™, разработанной компанией Emerson, система **ДельтаV** построена с учетом требования максимальной масштабируемости. Независимо от масштабов вашей установки, система ДельтаV будет выглядеть и функционировать одинаково. Это позволяет сократить расходы на администрирование и на обучение, а также оптимизировать начальные инвестиции и расходы на последующее расширение.

- Масштабируемость для конкретного применения в пределах от 25 каналов В/В до миллиона;
- Масштабируемость по функциональности предоставляет те функции, которые нужны для конкретных задач, за счет использования одних и тех же инженерных средств и общей базы данных для различных приложений.

* производится в России в г. Челябинск



Распределенная система управления ДельтаВ™ *

Виртуализация

Позволяет консолидировать компьютерные ресурсы, уменьшить аппаратное место, увеличить доступность и уменьшить затраты на внедрение и обслуживание системы. **Виртуальная Студия ДельтаВ** упрощает создание и обслуживание виртуальной системы ДельтаВ для целей разработки, тестирования, обучения и производства.

Моделирование аппаратных средств управления **ДельтаВ** обеспечивает простой, экономически эффективный способ реализации и тестирования конфигурации системы управления и присвоения ввода-вывода в главном компьютере без реальных аппаратных средств контроллера.

Возможность создания виртуальной машины системы **ДельтаВ Simulate** делает простым имитационное моделирование системы **ДельтаВ** на вашем ноутбуке или лэптопе без установки специального программного обеспечения.

Встроенное интеллектуальное управление

Исключительные качества встроенного интеллектуального управления обеспечиваются прогностическими возможностями интеллектуальных полевых приборов в комбинации с передовыми технологиями управления. Идет ли речь об упреждающей сигнализации, об адаптивной настройке контуров управления или об управлении по прогнозирующей модели – Вы сможете воспользоваться мощностью встроенного интеллектуального управления интегрированной системы, которая отличается удобством в эксплуатации и легкостью в обслуживании.

Интегрированность

Устранение рутинных операций для более оперативного ввода в эксплуатацию.

При возрастающей необходимости своевременно обеспечить рабочую готовность все важнее становится наличие комплекта средств разработки для конфигурирования, калибровки и ввода в эксплуатацию различных типов оборудования. Это гарантирует, что вы сможете быстро решить свои задачи, используя единый интерфейс, без необходимости выполнять однотипные действия по отдельности для многих элементов.

С модулем **Проводник ДельтаВ** можно легко разработать архитектуру системы управления, включая все полевые шины, без составления таблиц привязки данных между базами и без применения средств конфигурирования третьей стороны.

Проводник ДельтаВ позволяет конфигурировать ваш В/В и полевые устройства в общем интерфейсе. При конфигурировании логики управления с помощью Control Studio не имеет значения, какие сигналы В/В задействуются – Foundation fieldbus, последовательного интерфейса, DeviceNet или традиционные сигналы В/В.

Можно просто подключиться к любому каналу В/В без каких-либо специальных средств для различных типов В/В.

При создании самих средств конфигурирования **ДельтаВ** основным критерием являлась простота использования. Система **ДельтаВ** разработана, чтобы исключить рутинные операции, обеспечить быстрое конфигурирование, тестирование и ввод в эксплуатацию любой технологической линии.

Разработка под конкретные задачи

Спроектировано для удобного применения в наиболее ответственных приложениях.

Система **ДельтаВ** обладает преимуществами низкой стоимости и открытых стандартов технологий на основе использования готовых компонентов или изделий (COTS), добавляя к ним функциональные возможности приложений, чтобы оборудование могло работать так же, как другие части системы автоматизации (т. е. возможность работы по принципу “plug-and-play”, поддержка на протяжении всего срока эксплуатации без модернизаций, встроенные функции обеспечения безопасности).



Решения по автоматизации энергетики Ovation *

Технологии, внедряемые компанией Emerson, помогают предприятиям вырабатывать более 1000 ГВт электроэнергии по всему миру. Решения по автоматизации основываются на передовой технологии, обширном опыте выполнения проектов и включают долгосрочную поддержку внедряемых систем на протяжении всего жизненного цикла.

Ovation

Программно-технический комплекс (ПТК) Ovation, разработан специально для электроэнергетики. Данное решение позволяет интегрировать архитектуру открытых систем управления технологическими процессами, одновременно с этим обеспечивая абсолютную безопасность производства. Будучи единственной промышленной системой, разработанной в полном соответствии со стандартами открытых систем ANSI, Ovation использует коммерчески доступные аппаратные средства, операционные системы и сетевые технологии.

ПТК «Овация Компакт»

Бюджетное решение для автоматизации, диспетчеризации и видеомониторинга котельных, объектов ЖКХ, а также водоснабжения и водоочистки. Данная система включает следующие основные компоненты:

- Контроллер,
- Модули ввода/вывода,
- Рабочая станция оператора и инженера.

Сеть

Для управления важными технологическими процессами ПТК Ovation использует наиболее скоростную из коммерчески доступных коммуникационных сетей, обладающую максимальной производительностью. Полностью резервированный отказоустойчивый протокол применяется в полном соответствии с промышленными стандартами. Поскольку в сети используются коммерчески доступные аппаратные средства, отпадает необходимость в обычно используемых шлюзах и интерфейсах и обеспечивается прямое подключение к локальной или глобальной вычислительной сети предприятия. Высокоскоростная сеть системы Ovation гарантирует передачу данных в режиме реального времени, свободную от потерь, ошибок или задержек, даже в аварийных режимах.

Контроллер

Контроллер ПТК Ovation, разработанный в соответствии с промышленными стандартами открытых систем, является мощным устройством, созданным для управления технологическими процессами в энергетике и промышленности. Контроллер работает под управлением многозадачной операционной системы реального времени, обеспечивающей выполнение 32-разрядных приложений. Использование в контроллере процессоров Pentium и интерфейсов PCI/ISA обуславливает их высокую гибкость в сочетании с невысокой стоимостью. Текущая версия контроллера

может обрабатывать до 32 000 измеряемых сигналов в секунду. Контроллер ПТК Ovation выполняет алгоритмы автоматического регулирования, дискретного и функционально-группового управления, осуществляет функции сбора данных и реализует интерфейсы с сетью передачи данных и подсистемой ввода/вывода Ovation.

Модули ввода-вывода

Построенная с использованием самой современной электроники система ввода/вывода Ovation характеризуется низким потреблением электроэнергии и незначительным выделением тепла. Система имеет модульную структуру и предусматривает реечный монтаж в соответствии со стандартами, что обеспечивает высокую плотность сборки, быструю установку и низкие требования к занимаемому пространству. В состав системы входят модули дискретного, аналогового и цифрового ввода/вывода, ввод температурных и импульсных сигналов, а также специализированные модули автоматического регулятора. Подсистема ввода/вывода Ovation обеспечивает высокую производительность и надежность как для локального, так и для удаленного ввода/вывода.

Интеграция АСУ ТП с корпоративными информационными системами

Коммуникационное оборудование, включающее Web Access View Enabler (WAVE), сервер ODBC, сервер NetDDE и сервер OPC, позволяет объединить АСУ ТП с вычислительными сетями предприятия. Используемая технология обеспечивает доступ к технологическим данным реального времени и графическим видеogramмам Ovation через локальные или глобальные вычислительные сети предприятия, а также с удаленных местоположений через телефонное соединение или интернет. Сервер OPC использует самый последний стандарт обмена технологическими данными – OLE for Process Control (OPC). Стандарт OPC позволяет пользователям легко осуществлять доступ к динамической технологической информации реального времени, интегрируя приложения, разработанные Emerson и сторонними поставщиками, с системой управления Ovation.

* производится в России в г. Челябинск



Решения по автоматизации энергетики Ovation *

Рабочие станции

Рабочие станции системы Ovation, в версиях Windows NT и Sun Solaris UNIX, предоставляют максимальный уровень производительности. Каждая из этих платформ может служить основой для реализации как операторской, так и инженерной рабочей станции с доступом как ко всей технологической и корпоративной информации.

Операторские рабочие станции

Рабочие станции операторов системы Ovation обеспечивают графическое представление технологических процессов с высоким разрешением и дистанционное управление ими. С помощью этой станции пользователь имеет доступ к изменяющимся значениям измеряемых и расчетных параметров, к архивным данным, общим системным сообщениям, стандартным функциональным видеодиаграммам, данным регистрации событий и к системе аварийной сигнализации.

Инженерные рабочие станции

Рабочие станции инженеров системы Ovation объединяют в себе все стандартные инженерные и операторские функции, а также системные инженерные средства. Рабочие станции инженеров предоставляют средства конфигурирования, позволяющие пользователям создавать, выполнять загрузку и редактировать видеодиаграммы, алгоритмы управления и системную базу данных. Независимо от используемой платформы Windows или Solaris рабочие станции инженеров обеспечивают полный набор мощных инструментальных средств конфигурирования и сопровождения системы управления Ovation.

Станции архивной регистрации

Станции архивной регистрации обеспечивают накопление и вывод информации о технологических процессах, аварийных ситуациях, последовательностях событий, а также журналов действий операторов, предоставляя тем самым ценную информацию оперативному, инженерному и обслуживающему персоналу электростанции. Станция архивной регистрации ПТК Ovation способна собирать технологические данные также с систем сторонних поставщиков и других баз данных, используя средства OPC, SQL, ODBS и другие технологии.

Регуляторы частоты и мощности турбогенераторов

Цифровые электрогидравлические системы управления турбоагрегатами. Предлагаемые модификации механической части и применение надежной системы управления обеспечивают наивысшую эффективность и производительность турбины. Частота турбины может контролироваться с точностью до одного оборота в минуту, а мощность – с точностью до десятых долей мегаватта.

Специализированные расчетные пакеты

Проверенные решения, позволяющие повысить эффективность эксплуатации электростанций посредством использования специализированных расчетных пакетов, в первую очередь, пакета расчета технико-экономических показателей (ТЭП) в реальном масштабе времени. Модули расчета ТЭП могут быть адаптированы к любой конфигурации оборудования электростанции. Система мониторинга ТЭП, работающая на операторской рабочей станции, предоставляет эксплуатационному персоналу информацию, позволяющую отслеживать общую эффективность работы оборудования электростанции. Результаты вычислений могут быть использованы для корректировки планов технического обслуживания и модернизации оборудования. Другие расчетные пакеты включают оптимизацию распределения нагрузки между энергоблоками, скоординированное управление нагрузкой энергоблока, оценку деятельности персонала, вычисление термальных стрессов оборудования, планирование ремонтов и др.

Оптимизационное ПО SmartProcess

Производители электроэнергии должны уметь работать в пиковых нагрузках, удовлетворять требованиям надзорных органов и экологическим нормативам и в то же время поддерживать конкурентоспособные цены и планируемую прибыльность. Пакет оптимизационного ПО SmartProcess позволяет оптимизировать технологические процессы на электростанциях и создавать конкурентное преимущество. Используя как технологию нейронных сетей, так и линейные модели, SmartProcess учитывает специфические эксплуатационные ограничения электростанции и реагирует на различные экономические факторы с целью совершенствования технологических процессов. SmartProcess способен также помочь в установлении баланса конфликтующих эксплуатационных целей, таких, например, как снижение уровня выбросов NO₂ и повышение эффективности работы котла. Каждый модуль автоматически производит оптимизацию и посылает новые задания и скорости изменения непосредственно на регуляторы, реализованные в АСУ ТП, даже в процессе смены нагрузки. SmartProcess может также работать в режиме “советчика оператора”, подсказывая оператору какие действия ему следует предпринять для достижения заданных значений эффективности.



Регулирующие клапаны Fisher

Используются в трубопроводах для регулирования рабочих параметров технологического процесса, таких как расход, давление, температура и уровень жидкости, полностью или частично открывающиеся или закрывающиеся в ответ на управляющий сигнал.

Регулирующие клапаны с поступательным движением штока*

Прходные, угловые и трехходовые клапаны с поступательным движением штока доступны в широком диапазоне вариантов исполнения – от DN15 до DN600 (от 1/2 до 24 дюймов) и более для пара, углеводородных, агрессивных, коррозионных и других сред, для работы при высоком давлении и изготовленные по специальным требованиям.

Прходные клапаны высокого давления (PN100/CL600 и выше) – надежные проходные и угловые клапаны, предназначенные для использования в энергетической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической или других отраслях промышленности: **Fisher 461 Sweep-Flo, CAV4, HP, EH, D2 FloPro, D3, D4, D и DA.**

Универсальные проходные клапаны общего назначения (до PN100/CL600) – общие условия эксплуатации и в агрессивных средах. Можно использовать для разных применений, модель и конструкция зависит от температуры процесса, давления, технологических жидкостей и других показателей: **Fisher easy-e ED, EZ, EZ-C, ES, ET, EW, EWT-C, EU, YD, YS, GX, RSS.**

Прходные клапаны Baumann – популярная линейка бюджетных клапанов с поступательным движением штока: **Baumann 24000, 24000C, 24000CVF, 24000SVF, 24000F, 24000S, 24000SB, 24003.**

Клапаны для малых и микрорасходов – технология использования специальных тримов обеспечивает сохранение диапазона регулирования при малых значениях пропускной способности (CV). Специальные тримы могут использоваться в различных моделях клапанов: **в сериях easy-e/HP/EH – Micro-Form (CVmin ≥ 0.07), Micro-Flow (CVmin ≥ 0.015), Micro-Flute (CVmin ≥ 0.0385); в серии Baumann – LowFlow (CVmin ≥ 0.00013); в серии GX – Micro-Flow (CVmin ≥ 0.0037).**

Решения для подавления шумов и борьбы с кавитацией – для этих случаев используются тримы с клетками специальной конструкции. Антишумовые клетки Whisper позволяют снизить уровень шумов на -40дБА (**WhisperFlo**). Антикавитационные тримы и клапаны способны работать при перепадах давления свыше 207 бар (CAV4), а также при наличии твердых частиц диаметром до 19 мм (**NotchFlo DST**).

Поворотные клапаны (краны и затворы)*

Если основными требованиями являются пропускная способность и широкий диапазон регулирования, то решение этой задачи – поворотные клапаны.

Высокоэффективные регулирующие дисковые затворы – используется диск с эксцентриком. Эти клапаны применяются в различных областях и в том числе в качестве запорных. Они могут использоваться для регулирования и отсечки потока, как в средах с высокой температурой, так и в криогенных применениях. Эти клапаны имеют номинальные размеры от DN50 до DN1800 (от 2 до 72 дюймов) и класс давления до PN420 (CL2500 по ASME) в зависимости от модели: **Fisher Control-Disk, 8510, 8510B, 8532, 8560, 8580, 8590; POSI-SEAL A11, A11D, A31A, A31D, A41, A81.**

Поворотные клапаны с шаровым сегментом эксцентрического вращения – плунжер в виде шарового сегмента и сочетает эффективность поворотного клапана с надежностью проходного клапана: **Fisher CV500, V500.**

Магистральные полнопроходные шаровые краны – выполняют задачи регулирования потока и эксплуатации в жестких условиях в системах магистральных газопроводов, газораспределения и трубопроводов для перекачки жидкостей: **Fisher V250, V260.**

Поворотные клапаны с шаровым сегментом – клапаны с шаровым сегментом с запатентованным V-образным вырезом на сегменте. Благодаря этому V-образному вырезу клапан имеет улучшенную характеристику регулирования в начале хода, что позволяет получить больший диапазон перестройки и широкий диапазон регулирования. Шаровый сегмент не ограничивает прохождение потока через клапан, что обеспечивает высокую пропускную способность клапана: **Fisher Vee-Ball V150, Vee-Ball V150E, Vee-Ball V150S, Vee-Ball V200, Vee-Ball V300.**

Клапаны для чистых производств*

Данные клапаны предназначены для фармацевтических и биотехнологических производств, где требуется строгое соответствие требованиям современных стандартов. Полированный внутри корпус из нержавеющей стали и компоненты трима позволяют достичь безупречной чистоты в рабочей среде: **Baumann 83000, 84000, 85000, 87000, 89000.**



Позиционеры Fisher

Пневматические

Пневматические позиционеры получают пневматический управляющий сигнал и переводят его в соответствующий пневматический выходной сигнал приво­ду регули­ющего клапана **Fisher 3570, 3582, 3610J, 3610JP, 3660, 3710**

Электропневматические

Пневматические позиционеры с дополнительным электропневматическим преобразователем. Преобразователь получает аналоговый входной

сигнал постоянного тока от системы управления и преобразует его в пропорциональный пневматический сигнал, который затем передается пневматическому позиционеру. Почти каждый пневматический позиционер Fisher® имеет возможность добавления встроенного электропневматического преобразователя, позволяя модернизировать имеющуюся технологию управления **Fisher 3582i, 3620J, 3620JP, 3661, 3720**

Цифровые интеллектуальные позиционеры

См. раздел *Цифровые контроллеры клапанов*

Цифровые контроллеры клапанов

Современные позиционеры, использующие микропроцессоры – они стали доминирующей технологией, пришедшей на замену обычным и электропневматическим позиционерам. Цифровые контроллеры клапанов Fisher® FIELDVUE™ сочетают в себе функциональность, намного превосходящую традиционные аналоговые или пневматические позиционеры. Преимущества использования цифрового контроллера клапанов FIELDVUE:

- передача сигналов тревоги в систему управления (PCU) для уведомления оператора о требующих решения проблемах с клапаном,
- автоматическая настройка и калибровка
- диагностика самого клапана.

Различные уровни диагностики позволяют получать информацию о состоянии клапана как во время технического обслуживания, так и непосредственно во время работы клапана.

Отличительной особенностью контроллеров FIELDVUE также является бесконтактная безрычажная обратная связь с клапаном. Для отслеживания положения штока или вала используется эффект Холла. Применение данной технологии позволяет избавиться от механического износа, коррозии или ослабления рычагов обратной связи клапана и повысить надежность и точность управления. **Fisher FIELDVUE DVC2000 (HART), DVC6200f (Fieldbus), DVC6200 (HART), DVC6200p (Profibus), DVC6200SIS (для клапанов СПАЗ)**

Пневматические контроллеры клапанов

Контроллеры температуры, давления, уровня

Пневматические контроллеры, позволяющие создать автономный автоматический узел регулирования, используя клапан в качестве исполнительного устройства. При использовании данных контроллеров заданный параметр (температура, давление или уровень) будет поддерживаться автоматически, в соответствии с предварительной настройкой, без внешнего управляющего сигнала.

Fisher 4194, 4195, 4660, C1 – контроллеры давления

Fisher 4196 – контроллеры температуры

Fisher 2500, L2, L2sj – контроллеры уровня



Вспомогательные устройства для клапанов

Мониторы положения

Обеспечивают передачу информации о положении клапана

Fisher 4200, Fisher 4320 – беспроводное решение Emerson Smart Wireless. Позволяет получить обратную связь по положению для уменьшения расходов на проводку.

Fisher 4320 On-Off – беспроводной монитор положения с опцией управления клапаном в режиме «открыт-закрыт».

Объемные бустеры

Пневматические устройства, используемые для усиления пневматических управляющих сигналов и улучшения скорости и точности управления приводами большого размера: **Fisher 2625, VBL, SS-263**

Управляющие клапаны

Используется для управления поршневыми приводами двойного действия для обеспечения положения безопасности клапана при падении давления воздуха питания ниже определенной точки. Для обеспечения надежного срабатывания используются емкости для запаса воздуха соответствующего объема (зависит от размера привода). **Fisher 377**

Электропневматические преобразователи

Используются для преобразования электрического управляющего сигнала в пропорциональный пневматический. Могут использоваться для управления как отдельно, так и вместе с пневматическим позиционером. **Fisher 646, 846, i2P-100**

Приводы

Приводы Эмерсон являются не только силовыми устройствами управления арматурой, но и интеллектуальным связующим звеном между технологической линией /процессом и системой управления верхнего уровня. Они органично вписываются в комплекс средств автоматизации, включающий как полевой КИП, так и современные системы управления процессами и активами (ДельтаВ, AMS и их аналоги). Они позволяют получать доступ к эксплуатационным параметрам арматуры, выполнять предикативную диагностику, оптимально планировать капитальные и текущие ремонты. Тем самым достигается максимальная надежность комплекса оборудования, безопасность персонала, снижаются простои и временные затраты на устранение неисправностей, а также увеличивается отдача инвестиций, сделанных в производство.

ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

Пневматические

Обеспечивают требуемое усилие для движения штока или вала при повышенных требованиях к эксплуатации. Как правило, управляются воздухом, а также могут использоваться для управления природный газ.

Мембранно-пружинные

Является наиболее популярным и распространенным решением, поскольку обеспечивают положение безопасности клапана при потере воздуха питания с помощью пружины: поворотные **Fisher 2052 и 1052**, линейные **Fisher 3024C, 3025, 657 и 667, Vaumann и GX**

Поршневые

Двойного действия и с возвратной пружиной, которые обеспечивают более высокое усилие, чем мембранно-пружинные приводы. Они отвечают широкому кругу требований к величине усилий, крутящего момента и длине хода (до 610 мм/24 дюйма): **Fisher 1061, 481, 585C, 585CLS, 685SE, 685SR**

С реечно-шестеренчатой передачей

Доступны в исполнении двойного действия и исполнении и с возвратной пружиной. Пружинно-возвратный механизм переводит клапан в положение безопасности под действием пружины.:

Fisher 1035/EI-O-Matic, FieldQ





Приводы

Ручные

Используются в условиях, где требуется ручное регулирование клапанами. Эти приводы с возможностью точного ручного регулирования можно использовать на почти всех стандартных клапанах. Индикатор хода на бугеле привода предоставляет визуальную индикацию положения.
Fisher 1008, 1077, 1078, 1079, 1080, M, Рычаг управления и блокировкой

Электрические приводы Bettis Electric / EIM.

Серии MCP/M2CP/TEC2 RUS

Применяются там, где не доступен сжатый воздух или его подача к клапану связана с высокими расходами (удаленное расположение от компрессора, пневматическая сеть не предусмотрена проектом). Неприхотливая и надежная конструкция электропривода, современная электронная начинка с развитой диагностикой, малоинерционный двигатель обеспечивают до 1 600 пусков в час, и точное управление контуром регулирования. Также см. выше раздел Электрические приводы.

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Эмерсон производит привода всех известных типов с широким диапазоном развиваемых усилий и моментов. Они обеспечивают управление трубопроводной арматурой различного Ду, работающей в режиме регулирования или отсечки, а также могут быть интегрированы в различные системы управления верхнего уровня.

Приводы с реечно-шестеренчатой передачей

Серия Bettis RPE, El-o-Matic F, FieldQ

Несколько десятилетий назад El-o-Matic стали одними из первых промышленных реечных приводов. Компактны, надежны и эффективны при автоматизации шаровых кранов, и дисковых затворов Ду до 300 мм, и моментом до 6500 Нм при температуре до -60°C. Прочный литой корпус, усиленные элементы реечно-поршневой пары, и проработанная до мелочей конструкция обеспечивают ресурс, измеряемый миллионами циклов. Это один из самых высоких в отрасли показателей. Многослойное полиуретановое порошковое покрытие по предварительно хромированной поверхности, а также крепеж из нержавеющей стали обеспечивают высокую коррозионную стойкость. Благодаря модульной конструкции привод может быть собран из наличия на складе.

Пневматические, гидравлические, газо-гидравлические приводы с кулисным механизмом

Серия Bettis CBB, CBA, G, E

Предназначены для тяжелых условий эксплуатации, включая воздействие агрессивных сред, влаги, низких температур, вибрации. Используются для автоматизации шаровых кранов, дисковых затворов Ду от 100 до мм и моментом до 487000 Нм при температуре до -60°C в нефте- и газоперерабатывающей и других отраслях промышленности, а также на магистральных трубопроводах. Могут быть пневматическими, гидравлическими, или с питанием от сжатого газа. Применена оптимальная компоновочная схема, когда все воспринимаемые нагрузки замкнуты на массивный силовой модуль. В конструкции привода реализован целый ряд удачных технических решений, которые позволили добиться высокого ресурса, эксплуатационной безопасности, надежности и ремонтпригодности, оставаясь наиболее компактными и легкими по сравнению с любыми другими приводами с кулисным механизмом. Применен целый ряд специализированных покрытий, тем самым обеспечена коррозионная стойкость как наружной поверхности, так и внутренних деталей. Модульная конструкция позволяет компоновать привод из типовых узлов в наличии на складе.



Приводы

Электрические приводы

Bettis Electric / EIM. Серии MCP/M2CP/TEC2 RUS

Приводы EIM эксплуатируются более 60 лет по всему миру, и доказали свою надежность и долговечность. Пригодны для экстремальных условий эксплуатации, включая арктические температуры, и агрессивные среды. Используются для управления отсечной и регулирующей арматурой: прямоходными клапанами, шаровыми кранами, дисковыми затворами, задвижками Ду до при температурах -60С и ниже. Жесткость конструкции, высокий запас прочности и brutальный дизайн, а также модульность совмещены с одной из самых современных электронных начинки. Большой и яркий русифицированный дисплей, развитая система защит и самодиагностики. Привод выдерживает длительное погружение на глубину 15 м, присутствие агрессивных сред, высоких температур, обмерзание, а также временное воздействие пламени. Он имеет длительный жизненный цикл, и практически не требует обслуживания на всем его протяжении. Порошковая окраска внутренних и наружных поверхностей или эпоксидная композиция, формируют прочное и эластичное покрытие, и обеспечивают коррозионную и механическую стойкость. Модульная конструкция позволяет компоновать привод из типовых узлов в наличии на складе

Электро-гидравлические приводы Bettis

Серии EN/ЕНО

Предназначены для отказоустойчивого управления запорной и регулирующей арматурой Ду до 1400 мм. Является компактным устройством с низким энергопотреблением, представляющим комбинацию электроприводного гидронасоса, гидросистемы и кулисного привода. Может оснащаться газо-гидравлическим аккумулятором для гарантированной отработки требуемого числа перестановок в случае отключения энергии. Применяются для управления арматурой компрессорных станций газопроводов, кранами резервуарных парков и везде, где требуется приведение затвора в положение безопасности вне зависимости от наличия энергии. Конструкция унифицирована по основным узлам с электрическими и кулисными приводами Эмерсон, и унаследовала десятилетиями проверенную механическую прочность и эксплуатационную надежность. Система управления оснащена современной электроникой, с глубокой самодиагностикой и возможностью подключения к промышленным и беспроводным сетям

Газо-гидравлические роторно-лопастные приводы Shafer

Серия RV

Широко используются на для управления запорной арматурой газопроводов Ду до 1400 мм. Для переключения привод использует энергию природного газа, сжатого под высоким давлением, поэтому он в разы компактнее приводов других типов. Двухлопастная конструкция обеспечивает постоянный в течение всего цикла перестановки крана выходной момент, а также существенно более высокий КПД по сравнению с кулисными приводами. Действующие нагрузки и массы сбалансированы относительно оси привода и крана. Конструкция лаконична, и содержит всего одну подвижную деталь (ротор). Благодаря этому он обеспечивает мягкое и плавное срабатывание, и не подвержен залипанию после длительного простоя. Срок службы составляет более 50 лет. Приводы также отлично подходят для платформ и других объектов с ограниченным пространством. Оптимальны для применения на объектах с высоким уровнем вибраций, например, пульпопроводах, т.к. практически не имеют консольно-расположенных масс





Приводы

Монтажные комплекты

Сборка и настройка

Кронштейны, переходные фланцы, промежуточные втулки и т.п., необходимые для установки приводов всех поставляемых типов на арматурный узел различных производителей. А также профессиональные услуги по сборке и совместной настройке привода с арматурой

Ручные дублеры, редукторы

Ручные редукторы, ручные дублеры, а также редукторы для комплектования различных приводов механизированной запорной и регулирующей арматуры во всем диапазоне типоразмеров ТПА

Системы управления приводами

Каждый год компания Эмерсон отгружает своим заказчикам десятки тысяч приводов различных типов, и с различными алгоритмом управления. В зависимости от поставленной задачи, арматура может иметь различные положения безопасности, обрабатывать скоростное открытие или закрытие, останавливаться в определенном положении, или реализовывать тест частичного хода. Благодаря накопленному опыту, библиотеке готовых решений, и широкой номенклатуре компонентов, мы готовы реализовать практически любую схему управления приводом согласно требований заказчика и опросного листа. Приводы проходят все необходимые тесты, калибровки и испытания, что гарантирует заявленные характеристики

Комплектные арматурные сборки

Когда заказчику необходимо законченное решение, компания готова выполнить оптимальный выбор арматуры согласно требований и опросных листов, и укомплектовать его приводом с требуемой системой управления

Автономная гидравлическая система аварийного отключения Pressure Guard, Well Guard

Предназначена для надежной отсечки участка трубопровода или устья добывающей скважины в отдаленных местах, где требуется автоматическое аварийное отключение, но источник внешнего питания не доступен или не надежен. Различные функции аварийного отключения – по уровню давления или скорости его изменения, по внешнему сигналу «Авария», по превышению критической температуры. Может использоваться в любых других задачах автономного энергонезависимого привода арматуры

Приводы для систем противоаварийной защиты

Системы ПАЗ снижают риски для персонала и оборудования, и минимизируют последствия от сбоев или неисправностей оборудования в опасных технологических процессах и особо-ответственных применениях. Система противоаварийной защиты (СПАЗ, SIS) обычно включает датчики параметров технологического процесса, контроллер для сравнения условий процесса с установленными ограничениями и привод арматуры, который останавливает или отключает процесс в случае достижения предельных значений. Решение Emerson SIL-PAC™ сочетает в себе приводы, и цифровые многофункциональные контроллеры клапанов Fisher FIELDVUE® с развитой диагностикой. Приводы сертифицированы по стандарту IEC и подходят для сфер применения SIL 3, когда выполняются периодические тесты частичного хода клапана, или SIL 2, где подобные тесты не требуются. Одним из частных случаев приводов арматуры для СПАЗ являются высокоскоростные приводы систем HIPPS (комплексная система блокировки превышения давления), где требуется гарантированное мгновенное отключение источника высокого давления, предотвращающее повреждение оборудования, аварию или загрязнение окружающей среды

Переключатель скважин многоходовой Серия Bettis MPFS

Компактное устройство, улучшающее процесс управления добычей и оптимизирующее работу скважины. Применяется для автоматизации переключения потоков групповых замерных установок (АГЗУ). Может оснащаться различными типами приводов (ручной, электрический). Позволяет выбирать и направлять потоки продукции из отдельной скважины к одному замерному выходу, гидравлическому испытательному стенду замкнутого типа или устройству отбора проб. Имея несколько подсоединенных линий, обеспечивает течение смешанных жидкостей через выход в общий коллектор, при одновременной изоляции любой конкретной скважины для замера дебита. Работает совместно с мультифазными расходомерами Эмерсон, или других производителей. Срок службы составляет несколько десятков лет



Регуляторы и предохранительные клапаны Fisher

Решения для управления давлением, применимые в различных отраслях промышленности.

Регулирование Воздуха

Компактные, прочная конструкция, проверенная временем; встроенный фильтр

Понижение давления – **MR95***, **1301F/1301G**, **627***, **67***,

Типа «до себя» – **63EG**

Поддержание/восстановление газовой подушки

Полностью сбалансированная система, высокая производительность, высокая чувствительность, высокая герметичность, обслуживание без остановки линии, широкий выбор материалов

Поддержание газовой подушки – **ACE95**, **1190**, **Y690A**, **Y693**

Восстановление газовой подушки – **Y695A**, **1290**

Регулирование жидкости

Высокое качество конструкции, Лучший выбор, широкий диапазон регулирования, возможность использования на средах с высокой вязкостью, в том числе в системах смазки турбин и компрессоров

Понижение давления – **627***, **SR5**, **MR95***, **LR105**

Типа «до себя» – **63EG-98HM**, **MR98***, **LR108**

Регулирование промышленных газов

Полностью сбалансированная система, высокая производительность, высокая чувствительность, полная герметичность, низкое значение уставки, обслуживание без остановки линии, широкий выбор материалов

Понижение давления – **1098EGR**, **MR95***, **Y690A**

Типа «до себя» – **Y695A**, **MR98***

Вакуума – **Y690VB**

Регулирование Топливного газа

Высокая скорость, высокая производительность, гибкость, точность контроля, легкость обслуживания, безопасная эксплуатация

Понижение давления – **310A**, **1098-EGR**, **EZR***, **EZH***, **133**, **627***, **MR95*/MR98***

Отсечная арматура Virgo

Широкий выбор запорных клапанов для нефтегазовой отрасли, включая шаровые краны различных конструкций, в том числе с металлическим седлом и сварными корпусами, а также поворотные дисковые затворы с тройным эксцентриситетом из различных стандартных и специальных материалов

Шаровые краны

- С плавающим шаром
- С шаром в цапфовой опоре
- С металлическим седлом
- С верхним входом
- Цельносварные
- Криогенные

Дисковые трехэксцентриковые затворы

- Полная герметичности благодаря трехэксцентриковой конструкции
- Конструктивно фланцевые и межфланцевые
- Большие диаметры: до 1200 и выше





Емкостное оборудование Fisher-Enardo

Проверенные временем решениями для контроля безопасности и состояния окружающей среды, которые используются ведущими мировыми добывающими и перерабатывающими предприятиями нефтегазовой отрасли.

Пламегасители, огнепреградители, прерыватели детонации

- прочная конструкция обеспечивает защиту и безопасность в широком диапазоне аварийных давлений и температур
- Увеличенные каналы отвода пламени снижают перепад давления и облегчают очистку
- Фторполимерное покрытие металлической части обеспечивает превосходную устойчивость к коррозии и химическим воздействиям
- Съемный элемент обеспечивает простой демонтаж для очистки и замены
- Шарнирный элемент обеспечивает простоту доступа **Enardo 7, 8, DFA, IL, FVFA, 8800, 9900**

Дыхательные клапаны и прерыватели вакуума

- Тарелка с двойной направляющей и седлом обеспечивает улучшенное уплотнение и непревзойденно низкий уровень утечек
- Возможность исполнения внутренних частей клапана из усовершенствованного композитного материала обеспечивает превосходную стойкость к липким веществам и холодным климатическим условиям
- Сменное седло снижает стоимость обслуживания и продлевает срок службы клапана **Enardo 450, 550, 850, 850/MVC, 860, 950, 960, 851, 951, 861, 961, 952, 952/MVC, 953, 962, 963**

Клапаны аварийного сброса

- Разработаны в соответствии с требованиями стандартов API 2000, NFPA 30 и OSHA (29 CFR 1910.106) по аварийному сбросу в условиях образования пламени
- Доступны модели с функцией сброса избыточного давления, либо для предотвращения вакуумирования, а также комбинированные модели
- Безнапорный выпуск обеспечивает высокую пропускную способность и предотвращает попадание в резервуар инородных веществ **Enardo 800-SO, 800-PSO, 900-SO, 2000, 2100, 2500, 4000, 4100, RIM vent**

Резервуарные люки

- Новые высокотехнологичные модели обеспечивают значительное сокращение объема утечек
- Полный диапазон монтажных конфигураций, включая модели с противовесом, пружиной и замком
- Обеспечивают доступ в резервуар для осмотра и калибровки **Enardo A, A-L, 110-PO, 200, 660, 660B, 660-L, 660-LB, ES-660, ES-610-B, ES-660-L, ES-660-LB, ES-660-HF, 1000**



Сервис

На протяжении многих лет компания Emerson планомерно создает инфраструктуру полномасштабной сервисной поддержки на местах эксплуатации оборудования Emerson. Собственная сервисная служба компании насчитывает более 70 высококвалифицированных специалистов, которые располагаются в 15 сервисных центрах на территории России и стран СНГ. Каждый из этих специалистов проходит специализированный курс подготовки непосредственно на заводах и в сертифицированных центрах технической подготовки компании, благодаря чему обеспечивается постоянно высокое качество выполнения работ по обслуживанию и ремонту. Высокие стандарты качества обслуживания так же поддерживаются регулярными опросами заказчиков и планомерной проработкой мероприятий по улучшению обслуживания по результатам таких опросов.

Сервисные центры компании оказывают широкий спектр услуг, направленных на увеличение периода безотказной работы и сокращение простоев, начиная от базовых до комплексных программ техобслуживания,

адаптированных к требованиям конкретных предприятий. Сервисная служба компании оснащена ремонтными мастерскими, имеется склад запчастей на базе производственного комплекса в Челябинске и при крупных сервисных центрах.

Так же в состав сервисной службы входит центр обучения, на базе которого силами 8 сертифицированных инструкторов ежегодно проходят подготовку по вопросам обслуживания и эксплуатации оборудования Emerson более 400 технических специалистов предприятий России и СНГ.

Помимо собственной сервисной службы активно развивается региональная сеть партнеров по обслуживанию. Партнеры по обслуживанию проходят через процесс выбора, оценки, обучения и последующей авторизации, исходя из их квалификации, опыта работы в соответствующей области, отзывов конечных пользователей, соответствия стандартам качества Emerson.

По договорам на сервисную поддержку оказываются следующие сервисные услуги:

ПОДДЕРЖКА	Безопасность и Устойчивость	Техническая поддержка	Экспертная поддержка по телефону сервисными специалистами Emerson. Вы получаете оперативный ответ для поиска причин неисправности, для принятия верных технических решений, для уменьшения или устранения незапланированных простоев.
		Экстренная помощь	Экстренная помощь на площадке. Незамедлительное и эффективное реагирование сервисного эксперта для скорейшего устранения неисправности.
		Диагностика и поиск	Мы проводим диагностику и поиск неисправностей при помощи специализированного ПО и мобильных диагностических комплексов.
		Ремонт и модернизация	Будь это ремонт либо модернизация оборудования, мы поддерживаем Ваше производство в соответствии с высочайшими стандартами безопасности и надежности.
		Запасные части и «горячий склад»	Программы поддержки Вашего производства по наличию важных запчастей и быстрой модульной замены критического оборудования.
		Тренинги	Краткосрочные и долгосрочные программы подготовки Вашего персонала. Повышение навыков и квалификации по обслуживанию, поиску и устранению неисправностей, диагностике. Обучение в региональном тренинговом центре либо непосредственно на Вашей площадке.



Сервис

НАДЕЖНОСТЬ	Большая надежность	Поддержка при вводе в эксплуатацию	Поддержка на площадке для обеспечения более быстрого, безопасного и эффективного ввода в эксплуатацию. Комплекс услуг «под ключ» и поддержка на каждом этапе ввода в эксплуатацию.
		Настройка и Калибровка	Наш широкий спектр услуг по настройке позволяет снизить неопределенность и обеспечить соответствие высочайшим производственным стандартам, долгосрочную стабильность и точность измерений.
		Превентивное обслуживание	Плановые визиты наших сервисных специалистов позволяют обеспечивать постоянную надежность, качество и высокий уровень производительности Вашего оборудования. Профессиональные рекомендации и подробные сервисные отчеты помогут снизить вероятность непредвиденных затрат, связанных с внеплановыми остановками.
		Удаленная поддержка и мониторинг	Наши экспертные знания и передовые технологии помогают внедрению лучших программ предупредительного техобслуживания, периодического и постоянного мониторинга важных производственных активов, заблаговременно предупреждающего о возможных неисправностях и снижающего вероятность простоев.
		Поддержка во время плановых остановов	Помогаем наиболее очно сформировать задачи техобслуживания во время планового останова, применяя проверенные процессы, направленные на снижение риска и повышение надежности.
		Ретрофиты / Модернизации	Оставайтесь на пике прогресса: модернизируйте оборудование, добавляйте производительности, максимизируйте возврат инвестиций.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	Конкурентное преимущество	Консалтинг и решение прикладных задач	Консультации, инструктирование и рекомендации, с учетом специфики производства, решаемых прикладных задач, а так же особенностей интеграции новых технологий.
		Настройка контуров регулирования	Снижение нестабильности регулирования техпроцессов через определение «проблемных» контуров и их элементов, для максимизации прибыли.
		Коммерческий учет	Помощь в поддержании достоверного учета и точности измерений, поддержание соответствия стандартам коммерческого учета.
		Аудит	Проверка работоспособности и полное обследование помогают в достижении уверенности в надежности производства и в то же время в определении устаревшего оборудования, рационализации запасов запчастей и установленной базы оборудования.
		Постоянный технический надзор	Постоянно присутствующий на Вашей площадке сервисный эксперт Emerson – Ваш основной контакт для решения возникающих проблем, поиска и устранения неисправностей, конфигурирования, инструктажа, обмена лучшими практиками и внедрения передового опыта. Все для поддержания оборудования на пике производительности.
		Total Care	Фокусируйтесь на собственной ключевой компетенции, и позвольте Emerson гарантировать производительность и эффективность Вашего оборудования. Измеряйте производительность согласованной системой количественных показателей эффективности. Мы позаботимся об укомплектованности команды, процедурах техобслуживания, инструментах и обеспечим результат в соответствии с KPI.

Сервис средств измерений *

Поверка средств измерений

Служба сервиса оказывает услуги по поверке всех средств измерений под торговой маркой «Метран», а также продукции Emerson Process Management. Возможность поверки, стоимость и сроки выполнения услуг может быть определена на основании Вашего запроса, отправленного на metran.service@emerson.com

Полевой сервис (шеф-надзор, пуско-наладочные работы, аудит)

Пакет сервисных услуг, направленный на гарантированно правильную установку и эксплуатацию оборудования.

На сегодняшний день номенклатура и разнообразие принципов работы оборудования для автоматизации производственных процессов огромны. Потребителю становится все труднее разбираться во всем этом разнообразии, тем более сложно глубоко знать все нюансы использования всех типов оборудования. Поэтому, зачастую, происходит недостаточно оптимальный, либо ошибочный заказ оборудования под конкретную задачу, либо некорректно выполняются монтаж и настройка приборов, что ведет к высокой погрешности измерений, отсутствию достоверных показаний или даже выходу приборов из строя. Полевой сервис распространяется на следующие приборы:

- Кориолисовые расходомеры Micro Motion;
- Расходомеры по перепаду давления на базе трубки Annubar («Метран-350», Rosemount 3051SFA/3095MFA) и стабилизирующей диафрагме (Rosemount 3051SFC/3051MFC);
- Электромагнитные расходомеры Rosemount 8700;
- Вихревые расходомеры Rosemount 8800D;
- Контроллеры ROC/FloBoss;
- Расходомеры-счетчики «Метран-331», «Метран-332»;
- Уровнемеры Rosemount.

Пакет сервисных услуг включают в себя следующее:

- Проверка соответствия поставленного оборудования требованиям проектной документации;
- Проверка комплектности оборудования;
- Обследование места применения оборудования на соответствие требованиям проектной документации и руководств по эксплуатации;
- Проведение консультаций специалистов организации или подразделения, проводящих монтажные работы. Надзор за соблюдением требований техдокументации при выполнении монтажных и пуско-наладочных работ;

- Выполнение электрических подключений, настройка оборудования на заданные условия применения;
- Включение оборудования и проверка его работоспособности в реальных условиях эксплуатации (при соблюдении ряда условий);
- Обучение специалистов, занятых в эксплуатации и обслуживании оборудования.

Для заказа услуг необходимо направить запрос на CIS-Service@emerson.com на оказание сервисных услуг с обязательным указанием моделей приборов, места и условий проведения работ, требований к допускам специалиста, необходимости обеспечения проживания, а также иной информации касательно проведенных работ. Далее специалистами Службы сервиса будет сделан расчет продолжительности и стоимости оказания услуг для последующего заключения договора.

Ремонт (гарантийный и послегарантийный)

Гарантийное сервисное обслуживание выполняется на основании результатов анализа неисправности. Для установления причины неисправности необходимо направить прибор в сервисный центр. Ремонт и сервисное обслуживание выполняется головным сервисным центром (ГСЦ) в Челябинске или сертифицированными региональными сервисными центрами (РСЦ).

Региональные сервисные центры (РСЦ)

Для осуществления быстрого и качественного сервиса приборов, для потребителей, удаленных от головного сервисного центра (ГСЦ) в Челябинске, организована развитая сеть сертифицированных региональных сервисных центров (РСЦ) на базе независимых предприятий. Каждому РСЦ разрешено обслуживание определенного вида продукции, что подтверждается свидетельством установленного образца с указанием перечня обслуживаемой продукции, выполняемых работ, а также срока действия свидетельства. Специалисты РСЦ периодически проходят обучение ремонту обслуживаемой продукции, что дает уверенность в качестве выполняемых работ.



Опыт и глобальные ресурсы помогут вам выработать, внедрить и поддерживать стратегию в течение всего срока службы вашего оборудования



Отправка/получение приборов

.....

Контакты службы сервиса средств измерений

Позвонив по телефону «Горячей линии» 8-800-200-16-55 или +7 (351) 799-55-80, Вы сможете получить консультации по вопросам:

- комплектность и состояние полученных приборов;
 - комплектность и оформление документации;
 - работоспособность приборов;
 - гарантийный и послегарантийный ремонт приборов;
 - монтаж и настройка приборов;
 - эксплуатация приборов;
 - восстановление утраченных паспортов;
 - организация шеф-надзора и пуско-наладки;
 - обучение специалистов, обслуживающих приборы Метран.
-



Emerson Process Management

Россия, 115054, г. Москва,
ул. Дубининская, 53, стр. 5
Т: +7 (495) 995-95-59
Ф: +7 (495) 424-88-50
Info.Ru@emerson.com
www.emersonprocess.ru

Промышленная группа “Метран”

Россия, 454003, г. Челябинск
Новоградский проспект, 15
Т: +7 (351) 799-51-52
Ф: +7 (351) 799-55-90
Info.Metran@emerson.com
www.emersonprocess.ru

Технические консультации по выбору и
применению продукции осуществляет
Центр поддержки Заказчиков
Т: +7 (351) 799-51-51
Запросы по продукции CIS-Support@emerson.com
Ф: +7 (351) 799-55-88
(укажите контакты и реквизиты)

Региональные представительства компании Emerson Process Management

Россия

Астрахань

414014, пр. Губернатора А. Гужвина, 12, оф. 23
т. (8512) 51-35-05
Vyacheslav.Bocharnikov@emerson.com

Буденновск

356808, Ставропольский край, ул. Р. Люксембург, 1
т. +7-905-44-96-607
Vladimir.Shayer@emerson.com

Волгоград

400005, пр. Ленина, 54б, оф. 8
т/ф. (8442) 24-70-76
Konstantin.Kuznetsov@emerson.com

Екатеринбург

620026, ул. Белинского, 83, оф. 1708
т. +7-965-501-46-84
Evgeny.Samokhin@Emerson.com

Иркутск

664050, ул. Байкальская, 279 (ББЦ), оф. 604«А»
т/ф. (3952) 25-92-41, 25-92-40
Nikolay.Polovnev@emerson.com

Казань

420107, ул. Островского, 38, оф. 401, 408
т. (843) 210-02-72, -73, -74
Linar.Timergaleyev@emerson.com

Красноярск

660135, ул. Взлетная, 7, оф. 1-08
т. (391) 278-88-93, 278-88-94, 278-88-95, ф. 278-88-99
Andrei.Kulikov@emerson.com

Нижнекамск

423570, ул. Корабельная, 27
т. (8555) 47-40-89, т/ф. 47-41-19, 47-41-87
Ruslan.Gazizov@emerson.com
metran-rt@mail.ru

Нижний Новгород

603006, ул. Горького, 117, оф. 1314
т. (831) 278-57-41, т/ф. 278-57-42
nn@metran.ru

Новосибирск

630132, ул. Красноярская 35, БЦ “Гринвич”,
этаж 9, оф. 902
т/ф. (383) 292-87-83, 292-67-07, 292-14-40
ф. (383) 319-07-06
novosib@emerson.com

Пермь

614007, ул. Н. Островского, 59/1, БЦ “Парус”, этаж 3
т. (342) 211-50-40, -42, -43, -44
ф. (342) 211-50-41
Nikolay.Kazarinov@emerson.com

Ростов-на-Дону

344113, пр. Космонавтов, 32«В»/21«В», оф. 402
т. (863) 204-21-03, 204-21-02, 204-21-01
ф. (863) 204-21-05
rostov@metran.ru

Самара

443030, ул. Красноармейская, 1, этаж 5
т. (846) 273-81-00, 273-81-02, 273-81-06, 273-81-07
ф. (846) 273-81-19
Yevgeny.Yeremeychik@Emerson.com

Оренбург

460051, ул. Мало-Луговая, 3/1, 2 этаж. БЦ «Евразия»
т. +7(3532) 48-05-46, 48-05-47;
м. +7(3532) 245-286, +79096192755
Sergey.Cherednichenko@emerson.com
metran-orenburg@yandex.ru

Санкт-Петербург

197374, ул. Торфяная дорога, д.7, лит. Ф
этаж 11, оф. 1103
т. (812) 448-80-65, -66; (812) 449-35-22, -24
ф. (812) 449-35-23 доб. 4019
Ekaterina.Malikova@emerson.com

Саратов

410005, ул. Б. Садовая, 239, оф. 512, этаж 5
т/ф. (8452) 30-91-88, м. +7-961-641-28-99
Anton.Medvedev@emerson.com

Сургут

628417, ул. Островского, 45/1
т/ф. (3462) 44-21-13
surgut@metran.ru

Тольятти

445057, ул. Юбилейная, 40, оф. 2203
т/ф. (8482) 95-15-87, +7-903-330-03-58, ф. 95-61-00
Andrei.Parshin@emerson.com

Томск

634034, ул. Кулева, 32, оф. 210
т. +7-964-09-16-493
Gennady.Trubitsyn@emerson.com

Тюмень

625013, ул. Пермьякова, 1, стр. 5,
БЦ “Нобель Парк” оф. 1407
т. (3452) 56-57-13, -14, -15, ф. 59-38-55
Sergei.Babich@emerson.com

Усинск, Коми

169710, ул. Промышленная, 19, 2 этаж, оф. 211
т. +7-909-123-18-18
Konstantin.Antonov@emerson.com

Уфа

450005, ул. Октябрьской революции, 78, этаж 4
т/ф. (347) 293-64-86, 293-64-76
Aleksandr.Doroshko@emerson.com
Valery.Akhmetzhanov@emerson.com

Хабаровск

680000, ул. Истомина, 23, оф. 1
т. (4212) 21-74-50, ф. 23-77-81
М. +7-909-876-44-57, +7-963-838-41-61
Alexander.Kolobov@Emerson.com
Oleg.Matvienko@Emerson.com

Челябинск

454003, Новоградский проспект, 15
т. (351) 799-55-84, 799-55-85
Artur.Dautov@emerson.com

Череповец, Вологодская область

162623, ул. Олимпийская, 77, оф. 103
т. +7-921-732-86-60, +7-962-693-77-04
Leonid.Paligin@emerson.com

Южно-Сахалинск

693020, ул. Амурская, 88, этаж 7
т. (4242) 499-997, ф. 499-998
Tatiana.Nadsadina@emerson.com

Азербайджан, Баку

AZ-1025, Проспект Ходжалы, 37, Demirchi Tower
т. +994 (12) 498-24-48, +994 (12) 404-75-22 (-23, -24)
ф. +994 (12) 498-24-49
Info.Az@emerson.com

Беларусь, Минск

220030, пр. Независимости, 11, корп. 2, оф. 303
т. +375 (17) 209-92-11, 209-92-48, ф. 209-90-48
minsk@metran.ru

Казахстан

Алматы

050012, ул. Толе Би, 101, корпус Д, Е, этаж 8
т. +7 (727) 356-12-00, ф. 356-12-05
Info.Kz@Emerson.com

Актау

130000, Микрорайон 5«А», набережная
Б/Ц «Нур-Тобе», оф. 5-4
т. +7 (7292) 43-45-89, м. +7-701-781-28-03
Alexandr.Pauk@emerson.com

Актобе

030000, 12 мкр., дом №21, блок-секция «В»
БЦ «Дастан Оптимум», этаж 1, каб. 1В-2
т. +7 (7132) 23-76-15, м. +7 701-091-39-49
Zhalgas.Akkenzhin@emerson.com

Астана

010000, ул. Бараева 16, блок Б, этаж 1
т. +7 (7172) 59-27-46
ф. +7 (7172) 59-27-33
Info.Kz@emersonProcess.com

Атырау/Уральск

060000, ул. Абая, 12 «А», этаж 6
т. +7 (7122) 76-30-07, м. +701-951-34-58
ф. +7 (7122) 76-30-09
Murat.Zenginov@emerson.com

Узбекистан

Ташкент

т. +(998) 712-30-3037
м. +(998) 903-54-0568

Украина

Киев

04073, пер. Куреневский, 12, стр. А, оф. А-302
т. +38 (044) 4-929-929, ф. 4-929-928
Info.Ua@emerson.com

Официальный дистрибьютор

АО “Промышленная группа “Метран”

ЗАО “РИНЭК”

Россия, Москва

127083, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12
т. (495) 647-24-00, 727-44-22, ф. 615-80-40
info@rinec.ru

©2015 Emerson Process Management. Все права защищены.

Логотип Emerson является торговой маркой и знаком обслуживания Emerson Electric Co. Метран, Fisher и Rosemount являются торговыми знаками одной из компаний группы Emerson Process Management. Все остальные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.



Просканируйте этот код либо зайдите на

EmersonProcess.ru

